

HIPOL B SAE 140

1. OPIS/PRIMENA

HIPOL B je mineralno, menjačko ulje koje se preporučuje za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, odnosno hipoidnih, spiralno-koničnih i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina i malih obrtnih momenata, malih brzina i velikih obrtnih momenata ili velikih brzina i udarnih opterećenja. Koristi se i za podmazivanje mehaničkih prenosnika različitih tipova mehanizacije u kojima je proizvođač predvideo upotrebu maziva kvaliteta API GL-5.

Prednosti ulja **HIPOL B**:

- Dobro podnošenje opterećenja
- Dobre niskotemperaturne karakteristike
- Dobra zaštita od rđe i korozije

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta	
SAE J 306	140	Zadovoljava
API	GL-5	Zadovoljava

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 1L, 10L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da

**GALAX®**

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
SAE gradacija		140
Izgled	Vizuelno	Bistra tečnost
Gustina, kg/m ³	ASTM D 1298	905
Viskoznost (100°C), mm ² /s	ASTM D 445	28
Tačka paljenja, °C	ASTM D 92	218
Tačka stinjavanja, °C	ASTM D 97	-12
Penušanje, (sklonost /stabilnost), mL/mL, max.		
▪ na 24°C		0/0
▪ na 95°C	ASTM D 892	0/0
▪ na 24°C		0/0

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.
Temp. skladištenja:	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
Preporučeni materijali:	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
Materijali koji se ne preporučuju:	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
Ostale informacije:	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.